

4-Stempel Hebebühne 4.55 F480/550 (KA 1550/3000)

Elektrohydraulische 4-Stempel Hebebühne, 5,5 t mit Fahrschienenlastaufnahme



Anwendungsbereiche

- Direktannahme
- Reparatur & Wartung
- Achsvermessung
- Prüftechnik

Empfehlungen / Freigaben

- 4.55 F 480:
BMW / Mini
- 4.55 F 550:
Renault,
Volkswagen Gruppe
- Rolls-Royce

Beschreibung:

Stahlwanne:

- Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

- Zwei separate Hubeinheiten mit hartverchromten Umkehrzylindern
- Elektronische Gleichlaufsteuerung zwischen den Hubeinheiten und vorprogrammierbare Höheneinstellung
- Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtungen
- Korrosionsfreie Führungselemente
- Aggregate mit Unterölmotor
- Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- Pneumatischer Notablass
- Programmierbare Drucktastensteuerung
- Wartungseinheit für geölte und geregelte Druckluft (min. 6 bar / max. 10 bar)

Lastaufnahme:

- Hochpräzisionsfahrbahn (fußbodenauflegend):
1 Satz Hochpräzisionsfahrbahnen mit Auffahrrampen und Auffahrbegrenzungen zum Erreichen der Genauigkeitstoleranzen von max. $\pm 0,5$ mm in Längs- und Querrichtung
- Jeweils zwei Aussparungen vorne und hinten, ganzflächig ausgestattet mit Distanzstücken, die mit Hilfe einer seitlich angebrachten Edelstahl-Zahnleiste fixiert werden
- Funktionsflächen standardmäßig spritzverzinkt
- Vorbereitet für innovative Luftzuführung für Achsheber

Standardlackierung:

- Fahrbahnen: RAL 7016 anthrazitgrau
- Rampen: RAL 3020 verkehrsrot

Ausführungen:

Stahlwanne:

- Feuerverzinkt
- Kunststoffbeschichtet

Einbauvarianten:

- Fußbodenauflegender Einbau
- Fußbodenbündiger Einbau mit und ohne Bodenausgleich

Kombination mit diversen Achsmessgeräten möglich, sprechen Sie uns an!

Optionen:

- LED-Beleuchtung
- Präzisionsschiebeplatten
- Achsheber

Spritzverzinkung und Sonderlackierungen möglich!

