

## Scherenhebebühne mit Rad- und Achsfreiheber CLT-5.0-S



- Elektrohydraulische Scherenbühne
- Bodenebener Einbau
- Fahrbahnen integrierter Radfreiheber
- Serienmäßig mit Achsfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung mit fein justierbaren Fahrbahnen
- Verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- Arretierbare Schiebepplatten hinten
- Keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile in den Zylindersystemen
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampen als Abrollsicherung an den Fahrbahnenden
- Selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- Verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- Variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen
- Absolute Türfreiheit
- Manuelle Ablaßfunktion bei Stromausfall

### **Optional**

- Auffahrrampe 1600 mm für Überflurmontage
- Auffahrrampe 2000 mm für Überflurmontage

## Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	5000	<b>Radfreiheber</b>	
Hubhöhe max., mm	2160	Tragkraft, kg	3000
Einbautiefe, mm	315	Hubhöhe max., mm	430
Aufnahmelänge gesamt, mm	5300	Aufnahmelänge, mm	1500-2000
Fahrschienenbreite, mm	608	<b>Achsfreiheber</b>	
Hubzeit, s	60	Tragkraft, kg	2500
Luftbedarf, bar	6-8	Hubhöhe max., mm	410
Motorleistung, kW	3,5	Aufnahmelänge, mm	666-1624
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3		
Gewicht, kg	2670		
Ident-Nr.	102000012		

