

## Radauswuchtmaschine PLK-48



- 3-D Radauswuchtmaschine in modernem Design mit italienischer Software
- Patentierte Positionsanzeige für Auswuchtgewichte
- Zahlreiche Auswuchtprogramme
- 7 ALU-Programme inkl. 2 Smart ALU Programme für individuelle Positionierung
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Matchprogramm
- Automatische Standby-Schaltung
- Automatischer Ablauf mit Radabbremmung und breiter Programmwahl zwischen unterschiedlichen Ausgleichsmethoden, statischem und dynamischem Wuchten, sowie Wuchten von Rädern mit Leichtmetallfelgen
- Elektromagnetische Abbremsung des Rades (Rad-Stop-Funktion) in Position der anzubringenden Auswuchtgewichte
- Übersichtliche mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige für Position und Größe der Unwuchten an Innen- und Außenseite
- Messfühler mit Halter für Klebegewichte
- LED Innenbeleuchtung des Rades für exakte optische Kontrolle
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Grammgenaue Unwuchtanzeige für Feinwuchten
- Hochauflösende Sensoren mit exakter Auswertung
- Ausgezeichnete Präzision beim Auswuchten
- Standard USB Schnittstelle
- Einfache Kalibrierung
- Umfangreiches Zubehör optional erhältlich

### Technische Daten

Auswuchtdrehzahl, U/min.	140
Auswuchtzeit, Sek.	7
Wuchtgenauigkeit, g	+/- 1
Radgewicht max., kg	70
Raddurchmesser max., mm	1100
Radbreite max., "	1,5-20
Felge ø, "	10-28
Wellendurchmesser, mm	40
Stromanschluss, V/Hz	230/50
Motorleistung, kW	0,9
Gewicht netto, kg	140
Ident-Nr.	300100022

### Lieferumfang

- Wuchtmaschine (siehe Abbildung) inkl. Rad-  
schutzbogen
- Gewichtezange
  - Konenhalterung (2 Stück)
  - 4 Zentrierkone (45-59 mm, 54-79 mm,  
70-98 mm, 96-134 mm)
  - Schnellspannmutter
  - Kalibriergewicht 50 g
  - Kunststoffandrückglocke mit Gummischutz