

Marktüberblick Klimaservicegeräte

Anbieter	Bezeichnung	Arbeitsweise	Kältemittel-vorrat	Kältemittelheizung	Anzahl Ölarten	Lecksuche	Analysefunktion	Schlauchlänge	Freigaben	Füllmengen-Datenbank	Rückgewinnung / Unterdruck	Sonstiges	Preis / Euro	Kontakt
ATT	POLARIS M 200 + Hybrid	vollautomatisch	20 Kg	ja, über Kompressorkreislauf	2x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel (hermetisch gelagert). Kompatibel mit patentierter Waeco Öl-Dosen	ja, UV-Kontrastmittel	ja, optional	3,0 m	bislang keine	ja	400 g/min; 0,03 mbar	PC-basiertes Klimaservicegerät, modular erweiterbar mit: Steuergeräte-Diagnose, thermodynamischer Analyse, Kältemittelidentifikation und automatischem Spülm-odul. SAE J2788-konform. Speicherung von Service-, Zwischenberichten und Kältemittel-Buchhaltung. Geeignet für die Wartung und Reparatur von konventionellen als auch Hybridfahrzeugen.	4.750	www.a2t.de
ATT	POLARIS D 200 + Hybrid	vollautomatisch	20 Kg	ja, über Kompressorkreislauf	2x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel (hermetisch gelagert). Kompatibel mit patentierter Waeco Öl-Dosen	ja, UV-Kontrastmittel	ja, optional (mit PC-Nachrüstkit)	3,0 m	bislang keine	ja	400 g/min; 0,03 mbar	Geeignet für die Wartung und Reparatur von konventionellen als auch Hybridfahrzeugen. SAE J2788-konform. Modular erweiterbar mit Touchscreen und integriertem PC. Inklusive kabelgebundenem Temperaturfühler (5m) oder kabellosem Thermometer (opt.) für AC-Performance-Tests. Übertragungsmöglichkeit von Service-, Zwischenberichten und Kältemittel-Buchhaltung über USB-Stick oder Bluetooth Transmitter zum PC.	3.750	www.a2t.de
ATT	POLARIS D 200	vollautomatisch	20 Kg	ja, über Kompressorkreislauf	1x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel (hermetisch gelagert). Kompatibel mit patentierter Waeco Öl-Dosen	ja, UV-Kontrastmittel	ja, optional (mit PC-Nachrüstkit)	3,0 m	bislang keine	ja	400 g/min; 0,03 mbar	SAE J2788-konform. Modular erweiterbar mit Touchscreen und integriertem PC. Inklusive kabelgebundenem Temperaturfühler (5m) oder kabellosem Thermometer (opt.) für AC-Performance-Tests. Übertragungsmöglichkeit von Service-, Zwischenberichten und Kältemittel-Buchhaltung über USB-Stick oder Bluetooth Transmitter zum PC.	3.450	www.a2t.de
Beissbarth	A/Ccellence 1500	vollautomatisch	12 l	ja, Heizungsband	PAG-Öl	ja, Kontrastmittel	nein, Sonderzubehör	3,0 m	keine	ja	4 m³/h; 0,01 mbar		2.950	www.beissbarth.com
Beissbarth	A/Ccellence 2500	vollautomatisch	21,5 l	ja, Heizungsband	PAG-Öl	ja, Kontrastmittel	nein, Sonderzubehör	3,0 m; 6,5 m optional	PSA, Renault, Toyota	ja	8 m³/h; 0,01 mbar		3.550	www.beissbarth.com
Bosch	ACS 600	vollautomatisch	12 l	ja, Heizungsband	PAG-Öl	ja, Kontrastmittel	nein, Sonderzubehör	3,0 m	keine	ja	4 m³/h; 0,01 mbar		2.950	www.bosch.com
Bosch	ACS 650	vollautomatisch	21,5 l	ja, Heizungsband	PAG-Öl	ja, Kontrastmittel	nein, Sonderzubehör	3,0 m; 6,5 m optional	PSA, Renault, Toyota	ja	8 m³/h; 0,01 mbar		3.550	www.bosch.com
Dometic Waeco	ASC-1000	vollautomatisch	10 kg	ja	5 Ölarten	ja	nein	3,0 m	ja, viele	ja	4 Kfz/h; 0,05 mbar	Freigaben von: Daimler, BMW, Nissan, VW, Fiat, Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover,	3.075	www.airconservice.de
Dometic Waeco	ASC-2000	vollautomatisch	21 kg	ja	5 Ölarten	ja	ja, optional	3,0 m	ja, viele	ja	5 Kfz/h; 0,05 mbar	Aston Martin, Mazda, Hyundai, Opel, MAN	3.475	www.airconservice.de
Dometic Waeco	ASC-3000	vollautomatisch	30 kg	ja	5 Ölarten	ja	nein	8,0 m	ja, viele	ja	132 L/min; 0,05 mbar		5.200	www.airconservice.de
Ecotechnics	ECK750	halbautomatisch	12 kg	ja	1 Ölart	nein	nein	3,0 m	keine	ja	92 L/min; 0,01 mbar	Herstellerempfehlungen von Skoda, Ford, Nissan, Renault, Fiat, Toyota liegen vor	k. A.	www.car-con.org**
Ecotechnics	ECK1000	vollautomatisch	12 kg	ja	1 Ölart	ja	nein	3,0 m	ja	ja	92 L/min; 0,01 mbar		k. A.	www.car-con.org**
Ecotechnics	ECK2500	vollautomatisch	22 kg	ja	1 Ölart	ja	nein	3,0 m	ja	ja	115 L/min; 0,01 mbar		k. A.	www.car-con.org**
Ecotechnics	ECK3000	vollautomatisch	22 kg	ja	1 Ölart	ja	ja, optional	3,0 m	ja	ja	115 L/min; 0,01 mbar		k. A.	www.car-con.org**
Fog Automotive	AC.124-DS	automatisch	12 l	ja	Altöl / Frischöl	nein	nein	3,0 m	PSA/Renault / FIAT	ja	92 L/min; 0,01 mbar		3.065	www.fog-automotive.de
Fog Automotive	AC.164F	vollautomatisch	12 l	ja	Altöl / Frischöl / Kontrastmittel	halbautomatisch	nein	3,0 m	PSA/Renault / FIAT	ja	92 L/min; 0,01 mbar		3.195	www.fog-automotive.de
Fog Automotive	AC.184-DS-G2	vollautomatisch	22 l	ja	Altöl / Frischöl / Kontrastmittel	automatisch	nein	3,0 m	PSA/Renault / FIAT	ja	115 L/min; 0,01 mbar		3.950	www.fog-automotive.de
Hella KGaA	Hella ACTT 200	vollautomatisch	20 kg	nein, spezieller Prozeß	PAG, POE, UV, Altöl	ja, Kontrastmittel, Stickstoff	in Vorbereitung	3,0 m / 6,0 m optional	nein	ja	400 g/min 180L/min 2-stufig	Nachrüstungsmöglichkeiten: PC-Version, Hybridfahrzeuge, Kabelloser Temperatursensor, Bluetooth-Schnittstelle	3.450	www.hella.com
Hunger	KS420 F	vollautomatisch	12 kg oder 40 kg	nein	Altöl / Frischöl	ja	nein	2,5/4,0 m	nein	ja	100/200 l/min; 0,01 mbar		k.A.	www.hunger-maschinen.de
Hunger	KS421 F	automatisch	12 kg	nein	Altöl / Frischöl	ja	nein	2,5 m	nein	nein	100 l/min; 0,01 mbar		k.A.	www.hunger-maschinen.de
Hunger	KS425 F	vollautomatisch	27 kg	ja	Altöl / Frischöl	ja	ja	2,5 m	nein	ja	100 l/min; 0,01 mbar	Spülfunktion und Drucker	k.A.	www.hunger-maschinen.de
Launch	VALUE-100	halbautomatisch	12 kg	ja	1 Ölart	nein	nein	3,0 m	bisher keine	ja	92 L/min; 0,01 mbar		2.490	www.launch-europe.de
Launch	Value-200	vollautomatisch	12 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl	ja, Kontrastmittel	nein	3,0 m	nein	ja	92 L/min; 0,01 mbar		2.800	www.launch-europe.de
MAHA	MAC 2000 und MAC 2000P	vollautomatisch	15 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl	Additiv serienmäßig	nein	3,0 m	BMW	ja	0,01 mbar	MAC 2000P ist die Variante mit Drucker (Preis: 5.135€)	4.915	www.maha.de
Nussbaum	ACW 20 + Hybrid	vollautomatisch	20 Kg	ja, über Kompressorkreislauf	2x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel (hermetisch gelagert). Kompatibel mit patentierter Waeco Öl-Dosen	ja, UV-Kontrastmittel	ja, optional	3,0 m	bislang keine	ja	400 g/min; 0,03 mbar	PC-basiertes Klimaservicegerät, modular erweiterbar mit: Steuergeräte-Diagnose, thermodynamischer Analyse, Kältemittelidentifikation und automatischem Spülm-odul. SAE J2788-konform. Speicherung von Service-, Zwischenberichten und Kältemittel-Buchhaltung. Geeignet für die Wartung und Reparatur von konventionellen als auch Hybridfahrzeugen.	4.750	www.nussbaum-lifts.de
Nussbaum	ACE 20 + Hybrid	vollautomatisch	20 Kg	ja, über Kompressorkreislauf	2x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel (hermetisch gelagert). Kompatibel mit patentierter Waeco Öl-Dosen	ja, UV-Kontrastmittel	ja, optional (mit PC-Nachrüstkit)	3,0 m	bislang keine	ja	400 g/min; 0,03 mbar	Geeignet für die Wartung und Reparatur von konventionellen als auch Hybridfahrzeugen. SAE J2788-konform. Modular erweiterbar mit Touchscreen und integriertem PC. Inklusive kabelgebundenem Temperaturfühler (5m) oder kabellosem Thermometer (opt.) für AC-Performance-Tests. Übertragungsmöglichkeit von Service-, Zwischenberichten und Kältemittel-Buchhaltung über USB-Stick oder Bluetooth Transmitter zum PC.	3.750	www.nussbaum-lifts.de

Stand 4/2010, ohne Anspruch auf Vollständigkeit  
 \*\*Stand 3/2009

Marktüberblick Klimaservicegeräte

Anbieter	Bezeichnung	Arbeitsweise	Kältemittel-vorrat	Kältemittelheizung	Anzahl Ölorten	Lecksuche	Analysefunktion	Schlauchlänge	Freigaben	Füllmengen-Datenbank	Rückgewinnung / Unterdruck	Sonstiges	Preis / Euro	Kontakt
Nussbaum	ACE 20	vollautomatisch	20 Kg	ja, über Kompressorkreislauf	1x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel (hermetisch gelagert). Kompatibel mit patentierter Waeco Öl-Dosen	ja, UV-Kontrastmittel	ja, optional (mit PC-Nachrüstkit)	3,0 m	bislang keine	ja	400 g/min; 0,03 mbar	SAE J2788-konform. Modular erweiterbar mit Touchscreen und integriertem PC. Inklusive kabelgebundenem Temperaturfühler (5m) oder kabellosem Thermometer (opt.) für AC-Performance-Tests. Übertragungsmöglichkeit von Service-, Zwischenberichten und Kältemittel-Buchhaltung über USB-Stick oder Bluetooth Transmitter zum PC.	3.450	www.nussbaum-lifts.de
Robinair	AC 790 PRO	automatisch	35 kg	nicht nötig,	1x Frischöl, 1x Altöl	ja, Vakuum	nein, optional	2,5 m	Scania	ja	283 L/min; 0,02 mbar	patentiertes Recyclingverfahren; Spezifikation: Busgerät	3.990	www.tecnogmbh.de
Robinair	AC 788 PRO	vollautomatisch	20 kg	spezielles Verfahren	2x Frischöl, 1x Altöl	ja, Vakuum und Kontrastmittel	nein, optional	2,5 m	keine	ja	180 L/min; 0,02 mbar	patentiertes Recyclingverfahren, ASA-Schnittstelle, SAE J 2788, PC-Verbindung mittels USB od Bluetooth	3.490	www.tecnogmbh.de
Robinair	AC 690 PRO	vollautomatisch	20 kg		1x Frischöl, 1x Altöl	ja, Vakuum	nein, optional	2,5 m	von fast allen Fzg.herstellern	ja	180 L/min; 0,02 mbar	patentiertes Recyclingverfahren, Topseller der Marke	3.299	www.tecnogmbh.de
Robinair	AC 595 PRO	vollautomatisch	8 kg		1x Frischöl, 1x Altöl	ja, Vakuum	nein, optional	2,5 m	keine	ja	70 L/min; 0,02 mbar	patentiertes Recyclingverfahren; Spezifikation: kleiner Vollautomat	2.699	www.tecnogmbh.de
Robinair	ACM 3000 Baby Cool	automatisch	8 kg		1x Frischöl, 1x Altöl	ja, Vakuum und Kontrastmittel	nein, optional	2,5 m	keine	ja	70 L/min; 0,02 mbar	patentiertes Recyclingverfahren; speziell für Agrar- und Baumaschinen	2.290	www.tecnogmbh.de
REMA Tip Top	PROACE 595	vollautomatisch	8kg / 10L	nein	1 Ölorte	ja	nein	2,44 m	keine	ja, mehr als 3.300 Pkw	70L/min		3.241	www.rema-tiptop.com
REMA Tip Top	PROACE 590	automatisch	20kg / 27L	nein	1 Ölorte	ja	nein	2,44 m	keine	ja, mehr als 3.300 Pkw	180L/min		3.241	www.rema-tiptop.com
REMA Tip Top	PROACE 690	vollautomatisch	20kg / 27L	nein	1 Ölorte	ja	nein	2,44 m	keine	ja, mehr als 3.300 Pkw	180L/min		3.685	www.rema-tiptop.com
Sun	KoolKare Breeze	halbautomatisch	10 kg	nein	1 Ölorte	nein	nein	3,0 m, 6,0 m optional	nein	nein	92 L/min; 0,01 mbar	auf Anfrage		www.snapon.de
Sun	KoolKare Blizzard	vollautomatisch	22 kg	ja	1 Ölorte	ja	nein	3,0 m, 6,0 m optional	nein	ja	115 L/min; 0,01 mbar	Kompatibel zu SAE Norm J-2788, Automatische Öl- und Kontrastmittelzufuhr Desinfektion, Stickstofflecksuche und Diagnose als Option	auf Anfrage	www.snapon.de
Sun	Blizzard QTech	vollautomatisch	22 kg	ja	1 Ölorte	ja	nein	3,0 m, 6,0 m optional	nein	ja	115 L/min; 0,01 mbar	auf Anfrage		www.snapon.de
Techmess	CLIMA 8000	automatisch	12,5 kg	ja	unbegrenzt	ja, Kontrastmittel	ja	4,5 m	aktuell in Arbeit	ja	500 g/min	Multipassrecycling. Spülen der internen Ölleitung vom Frischölbehälter zum Ventilblock. Notwendig bei Verarbeitung verschiedener Öl-Viskositäten und zwingend bei elektrischen Kompressoren bei Hybridfahrzeugen.	2.190	www.techmess.eu
Techmess	CLIMA 8500	vollautomatisch	12,5 kg	ja	unbegrenzt	ja, Kontrastmittel, Vakuum	ja	4,5 m	aktuell in Arbeit	ja	500 g/min	Multipassrecycling. Spülen der internen Ölleitung vom Frischölbehälter zum Ventilblock. Notwendig bei Verarbeitung verschiedener Öl-Viskositäten und zwingend bei elektrischen Kompressoren bei Hybridfahrzeugen.	2.490	www.techmess.eu
Techmess	CLIMA 9000	vollautomatisch	26 kg	ja	unbegrenzt	ja, Kontrastmittel, Vakuum	ja	4,5 m	aktuell in Arbeit	ja, mit Bildern und Prüferten	500 g/min	Multipassrecycling plus Farb-Touch-Screen-Display. Spülen der internen Ölleitung vom Frischölbehälter zum Ventilblock. Notwendig bei Verarbeitung verschiedener Öl-Viskositäten und zwingend bei elektrischen Kompressoren bei Hybridfahrzeugen.	2.990	www.techmess.eu
Texa	KONFORT 605E	halbautomatisch	10 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel	ja	k.A.	3,0 m, plus 3,0 m optional	nein	über 6.700 Einträge für PKW, Transporter, LKW und Landmaschinen plus freie Speicherplätze	100 L/min; 0,03 mbar	detaillierte Serviceprotokolle auf SD Karte gespeichert und über PC ausdrückbar	3.200	www.texadeutschland.com
Texa	KONFORT 610 E	automatisch	20 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel	ja	k.A.	3,0 m, plus 3,0 m optional	nein		100 L/min; 0,03 mbar	detaillierte Serviceprotokolle auf SD Karte gespeichert und über PC ausdrückbar	3.500	www.texadeutschland.com
Texa	KONFORT 610E Bus	automatisch	32 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel	ja	k.A.	3,0 m, plus 3,0 m optional	nein		170 L/min; 0,03 mbar	detaillierte Serviceprotokolle auf SD Karte gespeichert und über PC ausdrückbar	4.800	www.texadeutschland.com
Texa	KONFORT 650E	automatisch	20 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel	ja	k.A.	3,0 m, plus 3,0 m optional	nein		100 L/min; 0,03 mbar	detaillierte Serviceprotokolle auf SD Karte gespeichert und über PC ausdrückbar	3.900	www.texadeutschland.com
Texa	KONFORT 670E	vollautomatisch	20 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl, 1x Kontrastmittel	ja	serienmäßig verbaut	3,0 m, plus 3,0 m optional	nein		100 L/min; 0,03 mbar	detaillierte Serviceprotokolle auf SD Karte gespeichert und über PC ausdrückbar	4.600	www.texadeutschland.com
Vulkan 24	Speedmaxx 3	vollautomatisch	21 kg	nicht nötig, spezielles Verfahren	Altöl / Frischöl / Kontrastmittel	ja	nein	2,5 m	ja	ja	120 L/min; 0,01 mbar	Empfohlen von: Daimler, BMW, Opel, Porsche Motorsport	3.480	www.vulkan.com
WOW	COOLIUS 1000	vollautomatisch	10 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl	ja, Vakuum automatisch, Additiv manuell über separate Kartuschen	nein, optional	3,0 m	nein	ja, für Pkw und Lkw - sowie Speicher für eigene Fzg-Datenbank	300 g /min Rückgewinnung, 90 l /min Vakuum	Angebotspreise im Frühjahr beachten	1.990	www.wow-portal.com
WOW	COOLIUS 2000	vollautomatisch	20 kg	ja	1x Frischöl, 1x Altöl 1x UV-Lecksuchadditiv	ja, Vakuum und Additiv automatisch	nein, optional	3,0 m	nein	ja, für Pkw und Lkw - sowie Speicher für eigene Fzg-Datenbank	300 g /min Rückgewinnung, 90 l /min Vakuum	Angebotspreise im Frühjahr beachten	2.600	www.wow-portal.com
WOW	COOLIUS 2700 Cargo	vollautomatisch	27 kg	zum Nachrüsten	1x Frischöl, 1x Altöl 1x UV-Lecksuchadditiv	ja, Vakuum und Additiv automatisch	nein, optional	3,0 m	nein	ja, für Pkw und Lkw - sowie Speicher für eigene Fzg-Datenbank	400 g /min Rückgewinnung, 100 l /min Vakuum	Angebotspreise im Frühjahr beachten	2.900	www.wow-portal.com

Stand 4/2010, ohne Anspruch auf Vollständigkeit  
 \*\*Stand 3/2009