

Anbieter	Flaco	Flaco	Flaco	Hermann Lümmen	Storage Partners	Tokheim
<b>Modell</b>	FD compact (ohne Tank)	FD III (ohne Tank)	TCI 1000 (mit integriertem Tank)	Adzapf35	Tulip und Smart Petrol Station	Q 510M AdB 1-2-1
<b>Zapfsäule</b>					Elaflex LWG	Elaflex
Abmessungen Zapfsäule (B x T x H)	600 x 650 x 800 mm hängende Wandmontage	715 x 670 x 1.760 mm	1.500 x 800 x 2.200 mm	400 x 500 x 1.640 mm	abhängig vom Tankmodell, startet bei 830 x 1.590 x 2.190 beim Modell Tulip	1.158 x 520 x 1.780 mm
Gewicht	ca. 60 kg	ca. 150 kg	ca. 430 kg	68 kg	abhängig vom Tankmodell, startet bei 300 kg	220 kg
Ansaughöhe	nur Druckversorgung	ca. 3 - 4 m	k. A./nicht notwendig	5.000 mm	2.000 mm	druckversorgt
Zapfschlauchlänge	ca. 3 m (nutzbare Länge)	ca. 3 m (nutzbare Länge)	ca. 3 m (nutzbare Länge)	3.500 mm	abhängig vom Tankmodell, startet bei 2,2 m	4.200 mm
Antriebsleistung	Pumpe extern	520 W	520 W	ca. 400 W	550 W	1.100 mm
Antriebsspannung (elektrisch)	230 V	230 V	230 V	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Wasserheizung (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	ja	nein
als Standalone oder auch als Multi-Dispenser erhältlich?	Standalone	Standalone	Standalone	Multi/DUO	Zapfsäule im Storage-Tank integriert	ja
parallele Betankung möglich (Adblue und Diesel)	ja (Diesel aus anderer Säule)	ja (Diesel aus anderer Säule)	ja (Diesel aus anderer Säule)	nein	nein	ja
Abgabe (ein- oder beidseitig)	ein- oder beidseitig möglich	ein- oder beidseitig möglich	ein- oder beidseitig möglich	beidseitig	beidseitig	ein- und beidseitig
eichfähig (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	MID zugelassen
ex-geschützt (ATEX-Zulassung)	ja	ja (als Option)	ja	ja	ja	optional möglich, bei Kombi immer ATEX
Zahlung auch an Zapfsäule möglich (wie bei Tankautomat)?	nein	nein	nein	ja	optional	ja, mit integriertem Tokheim CryptoVGA Zahlungsterminal lieferbar
Wenn ja wie? (Bar, Karte, NFC)	-	-	-	bar, Karte, NFC	alle	alle gängigen Debit-, Kredit- und Flottenkarten
Anzahl Zapfpunkte Adblue	1 bis 2	1 bis 4	1 bis 2	1 (Adzapf35), 2 (Adzapf35DUO)	1 bis 2	bis zu 4
<b>Zapfpistole</b>						
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Metall/Kunststoffkonstruktion	Metall/Kunststoff	Aluminium chemisch vernickelt und kunststoffbeschichtet
Mechanismus (Schraubverschluss/ wie herkömmliche Zapfpistole)	herkömmliche Zapfpistole	herkömmliche Zapfpistole	herkömmliche Zapfpistole	Druckventil	a misfilling-proof interface which fits onto the ISO 22241-5 vehicle filler inlet	ja
Arretierung (ja/nein)	ja (als Option)	ja (als Option)	ja (als Option)	ja, möglich	ja	ja, wenn Zapfventil mit Abreißkuppelung ausgestattet und nur an benannten Stationen
Sicherheit vor Fehlbetankung: Magnetverriegelung (mit/ohne)	mit	mit	mit	mit	mit	mit

Anbieter	Flaco	Flaco	Flaco	Hermann Lümmen	Storage Partners	Tokheim
<b>Betankung</b>						
Förderleistung/ Standardabgabeleistung	Pkw: bis zu 10 l/m, Lkw: ca. 20 l/m	Pkw: bis zu 10 l/m, Lkw: ca. 20 l/m	Pkw: bis zu 10 l/m, Lkw: ca. 20 l/m	10 - 30 l/min	5 l/min	Pkw: 5 l/m, Lkw: 40 l/min
Diebstahlschutz	ja (als Option)	ja (als Option)	ja (als Option)	ja	ja	nein
Gasrückführung	nein	nein	nein	ja	ja	nein
Tropfbehälter/ Tropfenfänger	nein	nein	nein	ja	Zapfpistole hat eine Funktion zur Vermeidung von Tropfen	nein
<b>Tank</b>						
oberirdisch/ unterirdisch			integriert, oberirdisch	beides	oberirdisch	oberirdisch
Volumen/ Fassungsvermögen			1.000 l	200 bis 10.000 l	1.500 l	1.000 bis 10.000 l
Abmessungen (B x T x H)	k. A. möglich, da es eine Zapfsäule ohne Tank ist. Tank kann sowohl ober- als auch unterirdisch verbaut sein.		siehe Abmessungen Zapfsäule	1.200 - 1.530 x 2.020 - 6.420 x 2.400 mm	abhängig vom Tankmodell, startet bei 830 x 1.590 x 2.190 mm beim Modell Tulip	2.754 x 1.143 x 2.365 mm
Leckanzeige			ja	ja	ja	ja
Überfüllanzeige			ja	ja	ja	ja
Tankinhaltmessung			ja	ja	ja	ja
<b>Temperatur</b>						
Umgebungstemperatur (min./max.)	-15 bis +35 °C	-15 bis +35 °C	-15 bis +35 °C	-25 bis +60 °C	-20 bis +45 °C	-25 bis +55 °C
Mediumtemperatur/ Temperatur des Harnstoffes (min./max.)	0 bis 20 °C	0 bis 20 °C	0 bis 20 °C	-10 bis +25 °C	k. A.	-25 bis +25 °C
Thermostatgesteuertes Heizsystem (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	k. A.	ja
Empfohlene Temperatur	-5 bis 25 °C	-5 bis 25 °C	-5 bis 25 °C	+10 bis max. +25 °C	k. A.	+15 °C
Art der Schutzvorrichtung (Schiebetür/ Klappverschluss?)	Ventilationssystem ohne Tür	Ventilationssystem ohne Tür	Ventilationssystem ohne Tür	automatische Schiebetür	k. A.	Schiebetür
automatisches/ manuelles Verschließen der Pistolentasche	nein, freier Griff zum Zapfventil	nein, freier Griff zum Zapfventil	nein, freier Griff zum Zapfventil	ja	k. A.	NA
<b>Anzeige</b>						
Anzeige (LCD/LED)	LCD	LCD	LCD	LCD	ja	LCD/VGA
Bildschirmgröße	k. A.	k. A.	k. A.	9 Zoll	k. A.	17 Zoll
Zwei Anzeigen bei Multi-Dispenser?	k. A.	k. A.	k. A.	ja	k. A.	1 Display mit 2 Anzeigen
<b>Kosten</b>						
Kosten (ab x Euro)	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	> 8.000 Euro	k. A.
Finanzierungsoptionen (Kauf, Leasing, Miete?)	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	Kauf und Leasing	k. A.
Laufzeit	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	k. A.	k. A.
Servicepauschale pro Monat	k. A.	k. A.	k. A.	auf Anfrage	Service frei	k. A.